


Теплоизоляция для воздуховодов,  
систем вентиляции  
и кондиционирования



## Рулоны ТИЛИТ® БЛЭК СТАР ДАКТ АЛ



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58795-2020

ГОСТ Р 58955-2020

Самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие, а с другой дополнительно дублирован полированной алюминиевой фольгой.

Эффективно применяется для изоляции воздуховодов в системах вентиляции и кондиционирования, климатических камер, технологического оборудования.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 60 до + 60
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

### Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт Ал

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
3/1,2-15	3	1,2	15	18	157,63
5/1,2-15	5	1,2	15	18	172,37
8/1,2-20	8	1,2	20	24	233,51
10/1,2-20	10	1,2	20	24	256,31
15/1,2-20	15	1,2	20	24	417,32
20/1,2-10	20	1,2	10	12	491,27

Возможно изготовление материала разных толщин до 150 мм. Цена по запросу.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	320,18
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер СК	ролик	по запросу
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу

Прайс-лист от 15.04.2024

