



## Трубки ТИЛИТ® БЛЭК СТАР

Продукт соответствует  
ГОСТ Р 56729-2015



Трубки из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоек к агрессивным средам.

Применяется для изоляции труб в системах кондиционирования и холодоснабжения.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	<b>от - 40 до + 95</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,039</b>
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	<b>0,001</b>
Группа горючести	<b>Г1</b>
Срок службы, лет, не менее	<b>25</b>

### Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар

Изоляция устанавливается на медную трубу		Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
Дюймы	Наружный диаметр, мм		6 мм			9 мм		
			Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м
1/4	6,35	6	6/6-2	300	<b>8,71</b>	6/9-2	150	<b>15,97</b>
5/16	7,93	8				8/9-2	150	<b>17,41</b>
3/8	9,53	10	10/6-2	300	<b>12,35</b>	10/9-2	150	<b>20,33</b>
1/2	12,7	12	12/6-2	150	<b>13,79</b>	12/9-2	150	<b>21,06</b>
5/8	15,88	15	15/6-2	150	<b>16,69</b>	15/9-2	150	<b>22,51</b>
3/4	19,05	18	18/6-2	150	<b>18,14</b>	18/9-2	150	<b>23,94</b>
7/8	22,22	22	22/6-2	150	<b>19,58</b>	22/9-2	150	<b>26,15</b>
		25	25/6-2	150	<b>22,51</b>	25/9-2	100	<b>29,08</b>
1 1/8	28,57	28	28/6-2	150	<b>24,68</b>	28/9-2	100	<b>30,50</b>

### Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	<b>1631,70</b>
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	<b>320,18</b>

Прайс-лист от 15.04.2024

