



Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

## Рулоны ТИЛИТ® СУПЕР

Материал из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Применяется для изоляции труб большого диаметра систем отопления, водоснабжения, а также для изоляции емкостей различного назначения, технологического оборудования.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	<b>от - 40 до + 95</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,039</b>
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	<b>0,001</b>
Группа горючести	<b>Г1</b>
Срок службы, лет, не менее	<b>25</b>

### Рулоны ТИЛИТ® Супер

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
<b>10/1.2-20</b>	10	1,2	20	24	<b>128,52</b>
<b>13/1.2-10</b>	13	1,2	10	12	<b>180,84</b>
<b>20/1.2-10</b>	20	1,2	10	12	<b>259,06</b>

Возможно изготовление материала разных толщин до 150 мм. Цена по запросу.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	<b>1806,00</b>
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	<b>391,33</b>
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер СК	ролик	<b>по запросу</b>
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	<b>по запросу</b>

Прайс-лист от 13.01.2025



+7 (800) 2-23-34-35  
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»  
152020 Россия, Ярославская область,  
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1