



звукоизолирующий материал
из вспененного полиэтилена
повышенной плотности



Рулоны ТИЛИТ® ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ

Продукт соответствует
ГОСТ Р 56729-2015

Звукоизолирующий материал из вспененного полиэтилена повышенной плотности серого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Применяется в системе «Плавающий пол» в качестве разделяющего слоя, обеспечивающего независимое положение бетонной стяжки пола относительно его основания и стен из-за отсутствия между ними жесткой связи.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести

Рулоны ТИЛИТ® Плавающий пол

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
6/1,2-60	6	1,2	60	72	110,29
8/1,2-40	8	1,2	40	48	139,26
10/1,2-30	10	1,2	30	36	168,91

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10/0,1-25	ролик	958,40
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	391,33
Лента демпферная ТИЛИТ® Базис 8/0,1-25	ролик	313,33

Прайс-лист от 13.01.2025



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1