Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения



Добровольная сертификация ГОСТ Р 56729-2015

Рулоны ТИЛИТ®
СУПЕР

Продукт соответствует
ГОСТ Р 56729-2015
ГОСТ Р 58955-2020

Материал из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Применяется для изоляции труб большого диаметра систем отопления, водоснабжения, а также для изоляции емкостей различного назначения, технологического оборудования.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 40 до + 95**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па),не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**
Срок службы, лет, не менее	**25**

Рулоны ТИЛИТ® Супер

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м^2	Розничная цена с НДС, руб./м^2
10/1.2-20	10	1,2	20	24	**130,66**
13/1.2-10	13	1,2	10	12	**183,85**
20/1.2-10	20	1,2	10	12	**263,37**

Возможно изготовление материала разных толщин до 150 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	**1836,10**
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм х 50 м, серая/черная	ролик	**397,85**
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер СК	ролик	**по запросу**
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**

Прайс-лист от 01.01.2026

8 800 234 34 35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1