



Рулонная отражающая теплоизоляция



ПЕНОФОЛ® BLACK* ТИП А

* черный

Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58795-2020

ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 60 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1

Материал на основе вспененного полиэтилена, черного цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий; для изоляции труб большого диаметра в системах отопления и водоснабжения; для изоляции технологических емкостей.

Рулоны ПЕНОФОЛ® BLACK тип А

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
5/0,6-30	5	0,6	30	18	70,24
5/1,2-30	5	1,2	30	36	68,95
10/0,6-15	10	0,6	15	9	107,27
10/1,2-15	10	1,2	15	18	105,71
20/0,6-10	20	0,6	10	6	346,62
30/ 0,6 - 10	30	0,6	10	6	683,71

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	92,21
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	138,31
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	184,42

Прайс-лист от 01.12.2024



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1