



Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения



Продукт соответствует
ГОСТ Р 56729-2015

Трубки ТИЛИТ® СУПЕР

Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, обладают стойкостью к агрессивным средам.

Применяются для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

Трубки ТИЛИТ® Супер

Изоляция устанавливается на трубу					Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции														
сталь		медь		пластик		6 мм			9 мм			13 мм			20 мм			25 мм		
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм		Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м
1/4	8	13,5	15	14	15	15/6-2	150	15,94	15/9-2	150	21,47	15/13-2	100	32,50						
3/8	10	17	18	16/18	18	18/6-2	150	17,33	18/9-2	150	22,86	18/13-2	100	35,87						
1/2	15	21,3	22	20	22	22/6-2	150	18,70	22/9-2	150	24,94	22/13-2	100	37,25	22/20-2	50	87,46	22/25-2	50	119,80
				25/26	25	25/6-2	150	21,47	25/9-2	100	27,78	25/13-2	100	41,33	25/20-2	50	93,59			
3/4	20	26,8	28		28	28/6-2	150	23,57	28/9-2	100	29,14	28/13-2	100	42,00	28/20-2	50	98,78	28/25-2	50	133,37
					30	30/6-2	100	24,94	30/9-2	100	31,15	30/13-2	50	46,70	30/20-2	50	102,83	30/25-2	50	152,02
1	25	33,5	35	32	35	35/6-2	100	29,80	35/9-2	100	37,25	35/13-2	50	50,80	35/20-2	50	108,43	35/25-2	50	153,01
1 1/4	32	42,3	42	40	42				42/9-2	100	46,70	42/13-2	50	66,38	42/20-2	40	114,30	42/25-2	40	158,82
		45			45				45/9-2	50	52,82	45/13-2	50	72,61	45/20-2	30	118,80	45/25-2	30	173,23
1 1/2	40	48			48				48/9-2	50	56,50	48/13-2	50	73,90	48/20-2	30	127,27	48/25-2	30	175,45
			54	50	54				54/9-2	50	59,90	54/13-2	50	78,14	54/20-2	30	126,58	54/25-2	30	197,82
2	50	60			60				60/9-2	50	68,35	60/13-2	50	83,22	60/20-2	30	143,02	60/25-2	30	208,10
			64	63	64				64/9-2	50	73,30	64/13-2	50	89,06	64/20-2	30	142,93	64/25-2	30	222,53
		70			70				70/9-2	50	81,31	70/13-2	30	97,30	70/20-2	30	155,14	70/25-2	30	242,23
2 1/2		76	76,1	75	76				76/9-2	30	92,26	76/13-2	30	106,87	76/20-2	30	169,16	76/25-2	30	259,78
3		89	88,9		89				89/9-2	30	143,09	89/13-2	30	158,58	89/20-2	30	89/25-2	20	323,17	
		108	108	110	110				110/9-2	20	170,05	110/13-2	20	184,81	110/20-2	20	110/25-2	20	396,61	
4		114			114				114/9-2	20	174,42	114/13-2	20	192,91	114/20-2	20	114/25-2	10	513,59	
		133	133		133				133/9-2	20	205,28	133/13-2	20	224,71	133/20-2	10	133/25-2	10	544,00	
5		140			140				140/9-2	20	215,44	140/13-2	20	234,38	140/20-2	10	140/25-2	10	567,40	
6		159	159		160				160/9-2	10	238,50	160/13-2	10	265,72	160/20-2	10	160/25-2	8	635,40	

Длина трубок 2 м. Возможна упаковка в полиэтиленовый рукав или гофрокороб.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	1806,00
Зажимы ТИЛИТ® (100 шт.)	упаковка	288,12
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	320,18
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер СК	ролик	по запросу

Прайс-лист от 01.12.2024



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1