



Рулонная отражающая
теплоизоляция

ПЕНОФОЛ® ТИП А

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от - 60 до + 95
Теплопроводность, λ , Вт/(м·°C)	0,039
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1

Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58795-2020

ГОСТ Р 58955-2020

Материал на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий; для изоляции труб большого диаметра в системах отопления и водоснабжения; для изоляции технологических емкостей.

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
3/1,2-30	3	1,2	30	36	66,46
5/1,2-30	5	1,2	30	36	73,78
10/1,2-15	10	1,2	15	18	113,10
20/1,2-10	20	1,2	10	12	361,26

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	101,42
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	152,15
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	202,86

Прайс-лист от 13.01.2025



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1