

Теплоизоляция для систем
отопления и водоснабжения



Трубки ТИЛИТ® СУПЕР

Продукт соответствует
ГОСТ Р 56729-2015

Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, обладают стойкостью к агрессивным средам.

Применяются для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

Трубки ТИЛИТ® Супер

Изоляция устанавливается на трубу					Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции																	
сталь			медь	пластик		6 мм			9 мм			13 мм			20 мм			25 мм					
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм		Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м			
1/4	8	13,5	15	14	15	15/6-2	150	17,53	15/9-2	150	23,62	15/13-2	100	35,75									
3/8	10	17	18	16/18	18	18/6-2	150	19,06	18/9-2	150	25,15	18/13-2	100	39,46									
1/2	15	21,3	22	20	22	22/6-2	150	20,57	22/9-2	150	27,43	22/13-2	100	40,97	22/20-2	50	96,20	22/25-2	50	131,77			
				25/26	25	25/6-2	150	23,62	25/9-2	100	30,56	25/13-2	100	45,46	25/20-2	50	102,95						
3/4	20	26,8	28		28	28/6-2	150	25,92	28/9-2	100	32,05	28/13-2	100	46,20	28/20-2	50	108,66	28/25-2	50	146,70			
					35	35/6-2	100	32,77	35/9-2	100	40,97	35/13-2	50	55,87	35/20-2	50	119,28	35/25-2	50	168,31			
1	25	33,5	35	32	42	42/9-2	100	51,37	42/13-2	50	73,02	42/20-2	40	125,74	42/25-2	30	190,56						
1 1/4	32	42,3	42	40	48	48/9-2	50	62,15	48/13-2	50	81,29	48/20-2	30	140,00	48/25-2	30	193,00						
		45			54	54/9-2	50	65,89	54/13-2	50	85,96	54/20-2	30	139,24	54/25-2	30	217,61						
1 1/2	40	48			60	60/9-2	50	75,19	60/13-2	50	91,55	60/20-2	30	147,42	60/25-2	30	228,91						
			54	50	64	64/9-2	50	80,63	64/13-2	50	97,97	64/20-2	30	157,22	64/25-2	30	266,46						
2	50	60			76	76/9-2	30	101,48	76/13-2	30	117,56	76/20-2	30	186,08	76/25-2	30	285,76						
			64	63	89	89/9-2	30	157,39	89/13-2	30	174,44	89/20-2	30	259,25	89/25-2	20	355,49						
		70			110	110/9-2	20	187,06	110/13-2	20	203,29	110/20-2	20	309,78	110/25-2	20	436,27						
2 1/2		76	76,1	75	114	114/9-2	20	191,87	114/13-2	20	212,21	114/20-2	20	318,20	114/25-2	10	564,95						
3		89	88,9		133	133/9-2	20	225,82	133/13-2	20	247,19	133/20-2	10	379,52	140/25-2	10	624,13						
		108	108	110	160	160/9-2	10	262,36	160/13-2	10	292,28	160/20-2	10	446,63	160/25-2	8	698,94						
4		114																					
		133	133																				
5		140																					
6		159	159																				

Длина трубок 2 м. Возможна упаковка в полиэтиленовый рукав или гофрокороб.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	1806,00
Зажимы ТИЛИТ® (100 шт.)	упаковка	288,12
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм х 50 м, серая/черная	ролик	391,33
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер СК	ролик	по запросу

Прайс-лист от 1.08.2025



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1