



## ТИЛИТ® ТП ПЛИТЫ И МАТЫ

Материалы на основе плотного пенополистирола, алюминиевой фольги и защитной полимерной пленки со специальной разметкой. Алюминиевая фольга обеспечивает равномерность нагрева по всей площади пола.

Применяется в качестве теплоизолирующей основы в стяжку под нагревательные элементы систем «Теплый пол».

### Технические характеристики

Максимальная рабочая температура, °С	<b>70</b>
Плотность основы, кг/м <sup>3</sup>	<b>21,5 – 35</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,037</b>
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	<b>0,16</b>
Коррозийная стойкость	<b>устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести</b>

### Мат теплоизоляционный ТИЛИТ® ТП

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
<b>ТИЛИТ® ТП 25/1,0-5</b>	25	1,0	5	5	<b>558,38</b>
<b>ТИЛИТ® ТП 25/1,0-2</b>	25	1,0	2	2	<b>558,38</b>

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10/0,1-25	ролик	<b>871,27</b>
Лента демпферная ТИЛИТ® Базис 8/0,1-25	ролик	<b>285,00</b>
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	<b>по запросу</b>

Сопутствующие материалы: Трубки ТИЛИТ® Супер Протект

