

Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ®
ТИП А

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 95**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Материал на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий; для изоляции труб большого диаметра в системах отопления и водоснабжения; для изоляции технологических емкостей.

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
5/1,2-30	5	1,2	30	36	**78,76**
10/1,2-15	10	1,2	15	18	**120,74**
20/1,2-10	20	1,2	10	12	**385,64**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**113,44**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**170,15**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**226,86**

Прайс-лист от 01.11.2026

8 800 234 34 35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1