



звукоизолирующий материал
из вспененного полиэтилена
повышенной плотности



Рулоны ТИЛИТ® ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ

Продукт соответствует
ГОСТ Р 56729-2015

Звукоизолирующий материал из вспененного полиэтилена повышенной плотности серого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Применяется в системе «Плавающий пол» в качестве разделяющего слоя, обеспечивающего независимое положение бетонной стяжки пола относительно его основания и стен из-за отсутствия между ними жесткой связи.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон рабочих температур, °C | от - 40 до + 95 |
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более | 0,001 |
| Группа горючести | G1 |
| Коррозионная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести |

Рулоны ТИЛИТ® Плавающий пол

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м ² | Розничная цена с НДС, руб./м ² |
|------------|-------------|-----------|----------|-------------------------------------|---|
| 6/1,2-60 | 6 | 1,2 | 60 | 72 | 112,13 |
| 8/1,2-40 | 8 | 1,2 | 40 | 48 | 141,58 |
| 10/1,2-30 | 10 | 1,2 | 30 | 36 | 171,73 |

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Розничная цена с НДС, руб. |
|--|-------------------|----------------------------|
| Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10/0,1-25 | ролик | 974,38 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная | ролик | 397,85 |
| Лента демпферная ТИЛИТ® Базис 8/0,1-25 | ролик | 318,55 |

Прайс-лист от 01.01.2026



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1