



Тепло-, звукоизоляция
из вспененного полиэтилена,
упаковочный материал



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

Рулоны ТИЛИТ® БАЗИС

Материал на основе вспененного полиэтилена белого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Применяется в качестве подложки под напольное покрытие, как прокладочный материал в строительстве. Используется в качестве упаковочного материала для электронно-бытовой техники, мебели, посуды и других хрупких предметов.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от - 40 до + 95

Теплопроводность, λ , Вт/(м·°C)

0,039

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более

0,001

Срок службы, лет, не менее

25

Рулоны ТИЛИТ® Базис

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
0,5/1,5-250	0,5	1,5	250	375	9,74
1/1,5-250	1	1,5	250	375	12,46
1,5/1,5-150	1,5	1,5	150	225	16,07
2/1,2-50	2	1,2	50	60	20,56
3/1,2-100	3	1,2	100	120	22,64
4/1,2-100	4	1,2	100	120	32,24
5/1,2-100	5	1,2	100	120	40,20
6/1,2-100	6	1,2	100	120	48,49
8/1,2-50	8	1,2	50	60	65,04
10/1,2-50	10	1,2	50	60	75,60
15/1,2-25	15	1,2	25	37,5	146,42
20/1,2-10	20	1,2	10	12	223,58

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	1806,00
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая	ролик	391,33

Прайс-лист от 13.01.2025



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1