



## Рулонная отражающая теплоизоляция



# ПЕНОФОЛ® ТИП В

### Технические характеристики

Продукт соответствует

**ГОСТ Р 56729-2015**

**ГОСТ Р 58795-2020**

**ГОСТ Р 58955-2020**

Диапазон рабочих температур, °С

**от - 60 до + 95**

Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)

**0,039**

Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее

**97**

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более

**0,001**

Группа горючести

**Г1**

Материал на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий.

Дополнительный слой фольги позволяет эффективно применять материал в конструкциях с двумя воздушными прослойками (отражать тепловой поток в обе стороны).

### Рулоны ПЕНОФОЛ® тип В

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
<b>5/1,2-30</b>	5	1,2	30	36	<b>115,14</b>
<b>10/1,2-15</b>	10	1,2	15	18	<b>160,06</b>

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	<b>по запросу</b>
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	<b>103,11</b>
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	<b>154,68</b>
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	<b>206,24</b>

Прайс-лист от 01.01.2026



+7 (800) 2-23-34-35  
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»  
152020 Россия, Ярославская область,  
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1