



Продукт соответствует
ГОСТ Р 56729-2015

Трубки ТИЛИТ® БЛЭК СТАР

Трубки из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоек к агрессивным средам.

Применяется для изоляции труб в системах кондиционирования и холодоснабжения.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар

Изоляция устанавливается на медную трубу		Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
Дюймы	Наружный диаметр, мм		6 мм			9 мм		
			Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м
1/4	6,35	6	6/6-2	300	9,59	6/9-2	150	17,57
5/16	7,93	8				8/9-2	150	19,15
3/8	9,53	10	10/6-2	300	13,58	10/9-2	150	22,36
1/2	12,7	12	12/6-2	150	15,17	12/9-2	150	23,17
5/8	15,88	15	15/6-2	150	18,36	15/9-2	150	24,77
3/4	19,05	18	18/6-2	150	19,96	18/9-2	150	26,34
7/8	22,22	22	22/6-2	150	21,54	22/9-2	150	28,76
		25	25/6-2	150	24,77	25/9-2	100	31,98
1 1/8	28,57	28	28/6-2	150	27,16	28/9-2	100	33,55

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	1806,00
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	391,33

