



Отражающая
теплоизоляция



ПЕНОФОЛ® Евроблок BLACK*

* черный

Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58795-2020

ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 60 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1

Материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, изготовленный в виде матов стандартного размера 600x1000 мм. С одной стороны дублирован полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется в качестве массивной изоляции для внутреннего утепления ограждающих конструкций жилых и промышленных зданий, кровли, перекрытий и полов, фундаментов, цоколей, подвалов, лоджий.

ПЕНОФОЛ® Евроблок BLACK

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
20/0,6-1	20	0,6	1	20	350,89
30/0,6-1	30	0,6	1	13	471,10
40/0,6-1	40	0,6	1	10	612,36
50/0,6-1	50	0,6	1	8	770,83

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	83,77
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	125,65
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	139,60

Прайс-лист от 15.04.2024

