



Теплоизоляция для систем
отопления и водоснабжения



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

Рулоны ТИЛИТ® СУПЕР

Материал из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Применяется для изоляции труб большого диаметра систем отопления, водоснабжения, а также для изоляции емкостей различного назначения, технологического оборудования.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

Рулоны ТИЛИТ® Супер

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
10/1.2-20	10	1,2	20	24	130,66
13/1.2-10	13	1,2	10	12	183,85
20/1.2-10	20	1,2	10	12	263,37

Возможно изготовление материала разных толщин до 150 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	1836,10
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	397,85
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер СК	ролик	по запросу
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу

Прайс-лист от 01.01.2026



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1