

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1021

от 13.03.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ

**«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»**

Е.А. Лисицин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 220

1. **Наименование продукции:** Клей-расплав с остаточной липкостью.
2. **Организация-изготовитель:** Акционерное общество «Завод ЛИТ», 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, дом 1, Российская Федерация.
3. **Получатель заключения:** Акционерное общество «Завод ЛИТ», 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, дом 1, Российская Федерация.
4. **Представленные материалы:**
 - ТУ 20.52.10-096-04696843-2018 «Клей-расплав с остаточной липкостью»;
 - Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»). АТТЕСТАТ № РОСС RU.00001.510440 Федеральной службы по аккредитации. (Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.) №02/29-665/ПР-18 от 20 февраля 2018 г.
5. **Область применения продукции:** для производства самоклеящихся материалов, в т.ч. для этикеток, одно и двусторонних липких лент, теплоизоляционных самоклеящихся вспененных материалов.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Состав: стирол-изопрен-стирольный сополимер, пентаэритритовый эфир канифоли, нефтеполимерная смола C5/C9, нафтовое масло, антиоксидант.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

- Запах, баллы: не более 2;
- Индекс токсичности, %: 70-120;
- Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду (*Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры. Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°C. Относительная влажность 45%*), мг/м³, не более:

Формальдегид - 0,01; Акрилонитрил - 0,03; Стирол - 0,002; Фталевый ангидрид - 0,02; Этиленгликоль - 0,30; Дибutilфталат - 0,1; Диоктилфталат - 0,02;

В соответствии с ТУ 20.52.10-096-04696843-2018 «Клей-расплав с остаточной липкостью», клей-расплав по параметрам острой токсичности относится к малоопасным веществам (4-й класс опасности веществ по ГОСТ 12.1.007). Согласно ГН 2.2.5.1313 предельно допустимая концентрация (ПДК) паров углеводородов расплавленного клея в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м³ в пересчете на углерод, ПДК паров 5 мг/м³.

При производстве, испытаниях и применении клеев должны соблюдаться требования промышленной санитарии.

Все работы с клеями в помещениях должны проводиться при наличии приточно- вытяжной вентиляции, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Все работы, связанные с производством клеев должны проводиться в помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. От мест выделения вредных веществ в воздушную среду производственных помещений должны быть оборудованы местные отсосы.

Должен проводиться контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке.

Работающие, связанные с изготовлением, испытанием и применением клеев, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.013 и ГОСТ 12.4.103. С отвердителем работать в средствах защиты кожи и глаз. При распылении клея, содержащего отвердитель, пары не вдыхать. Рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания (респираторы).

Работающие, занятые в производстве должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.

При разливе расплавленного клея необходимо немедленно засыпать клей-расплав песком, либо удалить расплав ветошью. Остатки клея удаляются любым растворителем типа Этилацетат или Ацетон.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, Клей-расплав с остаточной липкостью, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 6).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя, ТУ 20.52.10-096-04696843-2018 «Клей-расплав с остаточной липкостью».

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.А. Брыченков